



中国认可
国际互认
检测
CNAS L1061



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F34002220160089

申请单位名称: 宁波欣达电梯配件厂

申请单位注册地址: 浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村

制造单位名称: 宁波欣达电梯配件厂

制造地址: 浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村

设备类别: 电梯安全保护装置

设备品种: 门锁装置

产品名称: 电梯层门闭锁装置

产品型号: PB152

型式试验报告编号: ETC18F340YZ016, ETC16F340089, TX F340-022-16 0069

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB7588-2018+XG1-2015、EN 81-20:2014 和 EN 81-50:2014 规定。

本证书适用的产品型号: PB152

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发 证 日 期: 2016 年 06 月 30 日
换 证 日 期: 2017 年 01 月 09 日
一致性核查日期: 2018 年 06 月 10 日
下次核查日期: 2020 年 06 月 30 日前

上海交通大学电梯检测中心

注:

1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)的一致性。
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。
3. 本证书如有更改, 证书有效期仍从发证日期起计算。

附表：

证书编号：TSX F34002220160089

共 1 页，第 1 页

适用参数范围和配置表

产品名称	电梯层门闭锁装置	产品型号	PB152
额定电压	$\leq AC220V$ $\leq DC220V$	额定电流	$\leq AC0.8A$ $\leq DC0.6A$
结构型式	下钩式	锁紧方式	重力锁紧
电路类型	交直流	外壳防护等级	IP1x
防爆型式	/	工作环境	普通室内

附表说明：

当附表所列的参数范围和配置发生变更时，应重新进行型式试验。



特种设备型式试验报告 (电梯)

设备类别	电梯安全保护装置
设备品种	门锁装置
产品名称	电梯层门闭锁装置
产品型号	PB152
制造单位名称	宁波欣达电梯配件厂
申请单位名称	宁波欣达电梯配件厂
型式试验类别	第一次核查
型式试验日期	2018.06.10

上海交通大学电梯检测中心





上海交通大学电梯检测中心

型式试验报告

No: ETC18F340YZ016

第 1 页 共 3 页

设备类别	电梯安全保护装置	设备品种	门锁装置
产品名称	电梯层门闭锁装置		
产品型号	PB152		
产品编号	/	制造完成日期	2018.04.05
覆盖产品	/		
申请单位名称	宁波欣达电梯配件厂		
申请单位注册地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村		
统一社会信用代码	91330212144568295G		
制造单位名称	宁波欣达电梯配件厂		
制造单位注册地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村		
制造地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村		
试验地点	本中心	型式试验证书编号	TSX F34002220160089
样机(样品)状态	完好	核查试验日期	2018.06.10
试验条件	符合要求	型式试验类别	第一次核查
试验依据	《电梯型式试验规则》TSG T7007-2016、GB 7588-2018-XG1-2015、EN 81-20:2014、EN 81-50:2014		
试验结论	型式试验合格		
试验: 王超杰	日期: 2018.06.18	型式试验机构核准编号: 20180618 TS7610022-2021 2018年06月18日	
审核: 李以明	日期: 2018.06.18		
批准: 张晓峰	日期: 2018.06.18		



一、样机(样品)配置及技术参数表

额定电压(V)	AC220V/DC220V	额定电流(A)	AC0.8A/DC0.6A
结构型式	下钩式	锁紧方式	重力锁紧
电路类别	交直流	外壳防护等级	IP1x
防爆型式	/	工作环境	普通室内

二、样机(样品)检查与试验

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
1	P6.2.1	保持闭锁装置的锁紧动作方式检查	符合要求	合格
2	P6.2.2	锁紧元件和其附件应当是耐冲击的,应该使用金属制造或者加固	符合要求	合格
3	P6.2.3	检查锁紧元件的啮合情况及电气安全装置检查	≥7mm 符合要求	合格
4	P6.2.4	锁紧装置保护检查	符合要求	合格
5	P6.3	机械耐久试验 (100 万次,60 次/每分钟)	本次核查不做试验	/
6	P6.4	机械静态试验 (1000N, 300ms)	本次核查不做试验	/
7	P6.5	机械动态试验(4kg 刚体, 0.5m 高度自由落体冲击)	本次核查不做试验	/
8	P6.6	电气耐久试验 (100 万次, 60 次/每分钟)	本次核查不做试验	/
9	P6.7.1	电气触点的接通和分断能力试验	本次核查不做试验	/
10	P6.7.2	交流电路接通和分断能力试验 (110%额定电压,11 倍的额定电流,通断 50 次)	本次核查不做试验	/
	P6.7.3	直流电路接通和分断能力试验 (110%额定电压,1.1 倍的额定电流,通断 20 次)	本次核查不做试验	/
11	P6.8	漏电流电阻试验	本次核查不做试验	/
12	P6.9	门锁装置的电气间隙和爬电距离	电气间隙:5mm 爬电距离:5mm	合格
13	P6.10.1	有数扇门扇的水平或者垂直滑动门的门锁装置	不适用	/



序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
14	P6.10.2	用于铰链门的舌块式门锁装置	不适用	/
15	-	应用于防爆环境时采取的特殊保护措施	不适用	/

附录:

1. 试验样品照片



2. 特殊说明

本次型式试验属于一致性核查, 选取《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)规定的部分项目进行了试验。

3. 型式试验报告变更情况:

无