



160008113288 (2016)国认监认字(488)号



中国认可
检测
TESTING
CNAS L2258

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F38002720160001

申请单位名称: 宁波欣达电梯配件厂

申请单位注册地址: 浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村

制造单位名称: 宁波欣达电梯配件厂

制造地址: 浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村

设备类别: 电梯安全保护装置

设备品种: 轿厢意外移动保护装置
(制停子系统)

产品名称: 轮式附加制动器

产品型号: CX-II

首次型式试验报告编号: TSX20160141

本次核查报告编号: TSX20181065

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》TSG T7007-2016、《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003+XG1-2015、EN81-20:2014、EN81-50:2014的规定。

本证书适用的产品型号: CX-II

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。



首次发证日期: 2016年12月11日

本次换证日期: 2018年12月25日

下次核查日期: 2020年12月11日 前

浙江省特种设备检验研究院
国家电梯产品质量监督检验中心(浙江)

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性。
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的安全保护装置和主要部件产品。
3. 本证书如有更改, 下次核查日期不变。

附表



适用参数范围和配置表

系统质量范围	8250-12000kg	额定载重量范围	3500-5000kg
制停部件型式	全盘式制动器	适用电梯驱动方式	曳引式
作用部位	曳引轮端面	动作触发方式	电磁铁失电触发
所预期的轿厢减速前最高速度	0.56m/s	响应时间	≤300ms
用于最终检验的试验速度	0.51m/s	对应试验速度的允许移动距离	500mm
工作环境	室内	触发装置硬件组成	电磁铁
结构型式	全盘式制动器	数量	1
摩擦元件材料	橡胶	弹性元件型式	碟簧

注：1. 表中的系统质量和额定载重量的适用范围是型式试验样机悬挂比为2:1情况下的配置，其他实际悬挂比对应的适用范围计算公式为：

1) 适用的系统质量=型式试验系统质量×实际悬挂比÷型式试验时悬挂比；

2) 适用的额定载重量=型式试验额定载重量×实际悬挂比÷型式试验时悬挂比。

2. 最终检验的试验速度下触发制停部件的方法：轿厢空载时以试验速度上行，经过门区位置时操作停止装置使电梯停止，测量制停距离，该制停距离应在允许移动距离范围内。